



Codering:	20201783GK (20191435GKBKWB)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Woningen
Fabrikant:	AddGreen Insulation BV
Type:	AddGreen bodem isolatie (EPS-parels)
Ingangsdatum verklaring	01-10-2019
Geldigheidsduur verklaring	

Bodemisolatie	R_{bf} [m²K/W]
Dikte isolatie op de bodem van de kruipruimte	
• 25 mm	0,59
• 50 mm	1,19
• 75 mm	1,78
• 100 mm	2,38
• 125 mm	2,98
• 150 mm	3,58
• 175 mm	4,17
• 200 mm	4,77
• 225 mm	5,37
• 250 mm	5,97
• 275 mm	6,56
• 300 mm	7,16
• 325 mm	7,76
• 350 mm	8,36
• 375 mm	8,95
• 400 mm	9,55
• 425 mm	10,15
• 450 mm	10,75
• 475 mm	11,34
• 500 mm	11,94

De R_{bf} -waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat op de betreffende bodem van de kruipruimte AddGreen bodemisolatie (EPS-parels) is aangebracht.



Codering:	20210065GK (20191434GKKBKUW)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	AddGreen Insulation BV
Type:	Gebonden AddGreen EPS parels
Ingangsdatum verklaring	27-01-2021
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Gevel
40	1,25
50	1,47
60	1,69
70	1,91
80	2,14
90	2,36
100	2,58
110	2,80
120	3,03
130	3,25
140	3,47
150	3,70
160	3,92
170	4,14
180	4,36
190	4,59
200	4,81
210	5,03
220	5,25
230	5,48

Rc-waarde is inclusief spouwankers.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie gebonden AddGreen EPS parels met een bepaalde dikte is toegepast. Op de factuur dient dan vermeldt te zijn dat het om de gebonden AddGreen EPS parels van AddGreen Insulation BV gaat.